



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Numero Articolo</b>       | : MAT32100   |
| <b>Nome Articolo</b>         | : PIG® Grippy® tappetini assorbenti  |
| <b>Assorbe</b>               | : Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua   |
| <b>Contenuto/Imballaggio</b> | : 1 Rotolo   |
| <b>Number Per Pallet</b>     | : 40   |
| <b>Colore Prodotto</b>       | : Blu  |
| <b>Dimensioni</b>            | : 81 cm x 30 m   |
| <b>Composizione</b>          | : Assorbente - Polipropilene con Cucitura in Poliestere; Retro dell'adesivo - Materiale Adesivo Brevettato |
| <b>Assorbenza</b>            | : 39,7 litri   |
| <b>Peso per Imballaggio</b>  | : 12,3 Kg  |

## Descrizione

- Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo metti senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti per prevenire scivolamenti, inciampamenti e cadute in luoghi di lavoro e attorno ai macchinari
- L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente per sostituzioni rapide; riduce il tempo di pulizia per rendere il proprio stabilimento più efficiente. PIG Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum
- Forte strato superiore di spunbond con robusta cucitura a zig zag che resiste sia al traffico a piedi che al passaggio di attrezzature leggere dotate di ruote così come a quelle pesanti
- Otto strati di fine fibra di polipropilene assorbono in sicurezza perdite, gocciolamenti e applicazioni spray di oli, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
- Intrappola olio, grasso e sporco per evitare che vengano portati in giro
- Il supporto a tenuta perfetta previene il passaggio del liquido assorbito al pavimento

## **NOTA**

: PIG® Grippy® Floor Mat e PIG® Grippy® Absorbent Mat

I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

I tappetini PIG® Grippy® Floor Mats devono essere sostituiti qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane.

I tappetini PIG® Grippy® Absorbent Mats devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.

**Temperatura di conservazione:** conservare tra 0°C – 49°C

**Limite di temperatura:** temperature superficiali da 13°C a 49°C

**Certificazioni e approvazioni** : **NFSI certificato**

Quando integrano il programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad alta aderenza, come quella del PIG Grippy Floor Mat, hanno dimostrato di ridurre i reclami da scivolamento e caduta addirittura del 90%.

**Contenuto recycled** : 25% o più di Contenuto Riciclato